

Bauknecht Dunstabzugshaube

Typ / Verkaufsbezeichnung

Abmessungen

		DBR 5890/1 IN PT	
Höhe	cm	63 - 103,5	
Breite	cm	89,8	
Tiefe im 0-Betrieb	cm	50	
Tiefe (ausgezogen)	cm	50	
Frontplatte Höhe	cm	6	
Frontplatte Breite	cm	-	
Mindestabstand der Haube zur Kochfläche bei:			
Elektroherden	cm	6,5	
Gas-, Kohle-, Ölherden	cm	7,5	
Ausstattung			
Tiefen-/Höhenverstellbarkeit		• / •	
Stufenlose Drehzahlregelung		-	
Intensivstufe		-	
Betriebskontrolllampe		•	
Luftaustritt oben / hinten		• / -	
Umluft mit Aromafilter (Mehrpreis)		•	
Metallfettfilter		•	
Flachschirm frontbündig		-	
Wrasenauffang ausziehbar		-	
Bedienungselemente			
Schiebeschalter		-	
Lichtschalter	ein/aus	•	
Gebläseleistung ¹⁾			
Stufe 1	Abluft / Umluft	m ³ /h	270 / 210
Stufe 2	Abluft / Umluft	m ³ /h	420 / 320
Stufe 3	Abluft / Umluft	m ³ /h	640 / 460
Stufenlos	Abluft / Umluft	m ³ /h	- / -
Intensivstufe	Abluft / Umluft	m ³ /h	- / -
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V	220-240	
Frequenz	Hz	50	
Gesamtanschlusswert	W	210	
Motor	W	170	
Beleuchtung	W	2 x 20	
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache:			
Gebrauchsanweisung		•	
Aufstell-, Einbauanweisung		•	
Gewicht netto		22,5	
Normalzubehör			
Montagematerial		•	
Montageschablone für Haubenbefestigung		•	
Montageschablone für Holzfront		-	
Montageschablone für Seitenwände		-	
Rohrstützen	cm Ø	15	
Abdeckung für Abluftanschluss		-	
Schlitzabdeckung für Umluftausblasöffnung		-	
Sonderzubehör (Mehrpreis)			
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb		DKF 43	

Erläuterungen

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden
- * = vorn/hinten

1) Messung nach DIN 44 971 mit Anschluss an Rohrbogen (30-cm-Rohr, 90°-Winkelstück, 100-cm-Rohr); entspricht einer gestreckten Rohrlänge von 400 cm. Alle Daten für 100 mm Ø, innen 0 > 70 cm².

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 06/11.