

Bauknecht Geschirrspüler

Typ / Verkaufsbezeichnung

Fassungsvermögen in Maßgedecken ¹⁾		BFE 2B19	
Energieeffizienzklasse	A (niedriger Energieverbrauch) ..., D (hoher Energieverbrauch)	A+	
Geschätzter Jahresenergieverbrauch (280 Standardspülgänge) ¹⁾	kWh	295	
Geschätzter Energieverbrauch je Spülgang im Referenzprogramm ²⁾	kWh	1,04	Ökoprogramm 50 °C
Stromverbrauch im Betriebszustand „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)	W	5	
Stromverbrauch im Betriebszustand „Ausgeschaltet“ (Off Mode)	W	0,5	
Geschätzter Jahreswasserverbrauch (280 Standardspülgänge) ^{1) 3)}	Liter	3080	
Trocknungseffizienzklasse	A (besser) ..., G (schlechter)	A	
Programmdauer im Referenzprogramm ²⁾	Minuten	190	Ökoprogramm 50 °C
Dauer „Nicht ausgeschaltet“ (Left-On Mode)	Minuten	12	
Geräuschwert/Luftschallemissionen ²⁾	dB(A) re1 pW	49	
Bauform			
Standgerät mit Arbeitsplatte / unterbaufähig		• / •	
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)		-	
Integrierbar / vollintegrierbar		- / -	
Abmessungen			
Höhe	cm	85	
Breite	cm	60	
Tiefe einschließlich Wandabstand	cm	60	
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	-	
Höhe verstellbar um	cm		
Höhe für Unterbau	cm	82	
Ausstattung			
Spülbehälter	Edelstahl / Kunststoff	• / -	
Innentür	Edelstahl / Kunststoff	• / -	
Spülprogramme	Anzahl	5	
PowerClean / PowerClean MAX / PowerClean Plus		- / - / -	
Halbe Beladung / MultiZone		• / -	
Reinigungstemperaturen	°C	50/55/65	
Wasserenthärtung eingebaut		•	
Anzeige für Salznachfüllung	mechanisch / elektrisch	- / •	
Vorratsanzeige für Klarspüler	mechanisch / elektrisch	- / •	
Betriebsanzeige	mechanisch / elektrisch	-	
Startzeitvorwahl / Restzeitanzeige	Std.	2 / 4 / 8 h / -	
Programmablaufanzeige		-	
Korbausstattung			
Korbfarbe		Grau	
Klappbare Tellersegmente im Unterkorb		-	
Besteckkorb / mit Einzelsortierungsgitter		• / -	
Höhenverstellbarer Oberkorb		•	
Anzahl der klappbaren Tassenablagen		2	
Flexibler Gläserhalter / 2 Gläserhalter im Unterkorb		- / -	
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V	220-230	
Anschlusswert	kW	1,9	
Absicherung	A	10	
Länge Anschlusskabel	cm	130	
Wasseranschluss			
Warmwasseranschluss bis	°C	60	
Mit Verschraubung G 3/4"		•	
Elektronisch kontrollierte Wassermenge		-	
Wasserablauf			
Abpumphöhe	m	1.10	
Abpumplänge	m	1.50	
Sicherheitssysteme			
Aquasafe / Wasserstopp-Schutzsystem / Mehrfachwasserschutz / Vollwasserschutz		- / - / - / •	
Rücksaugicherung eingebaut		•	
Entspricht den Sicherheitsbestimmungen (VDE)		•	
Funkentstört		•	
Netzrückwirkungsfrei DIN EN 60 555		•	
Leergewicht	kg	47	

Erläuterungen

- 1) Werte ermittelt nach Norm EN 2010/1059
Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab.
- 2) Das angegebene Referenzprogramm ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
- 3) Bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

Erläuterung in Anlehnung an die Erläuterungen der GI Tabelle:

- = vorhanden bzw. ja,
- = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 10/16.