EU-Datenblatt



Bauknecht Mikrowelle

yp / Verkaufsbezeichnung			MW 421 SL
Geräteart			
	erät / MikroTandem / Standgerät		-/-/•
Solo-Mikrowellengerät			-
Kombinations-Mikrowellen	gerät		-
Funktionen			
Mikrowelle solo			•
Grill + Mikrowelle			•
Quarz-Grill / Grill			-/•
Crisp-System			-
Heißluft / Sensor-Dampfgar	en		-/-
Ausstattung	ch gortauart		6/-
∟eistungsstufen / elektronis Auftauautomatik	in gestedert		67-
	on / Jet-Defrost Auftaufunktion		-
Rapid-Start / Jet-Start	on decidents Autaurunktion		•
BD-System			•
Zeitschaltuhr			-
Akustik-Signal bei Kochzeit	ende		
Kindersicherung	LIIMC		•
Edelstahl / lackierter Stahl-C	Garraum / Magic Clean		-/•/-
Garraum-Abmessungen	.aaa		, -, -
Höhe		mm	214
Breite		mm	320
Tiefe		mm	329
Garraumvolumen		1	25
Dunstabzugshaube		'	23
Ausstattung			
Luftaustritt		Ø 120	
		mm	-
Metallfettfilter (spülmaschinengeeignet)			-
Wrasenauffang ausziehbar			-
Tiefe ausgezogen		mm	-
Lichtschalter		ein/aus	-
Gebläseleistung 1)	ALL 6: (1) 1 6:	24	,
Stufe 1	Abluft / Umluft	m³/h	-/-
Stufe 2	Abluft / Umluft	m³/h	-/-
Stufe 3	Abluft / Umluft	m³/h	-/-
freiblasend		m³/h	-
Beleuchtung		W	-
Mindestabstand der Haube			-
Mindestabstand der Haube	zur Gaskochflache		-
Gerätemaße			22
Höhe Breite		cm	32 49
reite Fiefe		cm	49
		cm	•
Füranschlag links / unten			-
inbaumase Höhe			
none Breite		mm	-
reite Fiefe		mm	-
।।eтe Elektrischer Anschluss		mm	-
		V	230
Spannung Frequenz		V Hz	50
requenz Gesamt-Anschlusswert		HZ W	1.100
Jesamt-Anschlusswert Ausgangsleistung Mikrowe	llo.	W	800
	ie	VV	800
Montagematerial	Stanufh ängung		
Montageschablone für Gera			-
Entspricht den deutschen Si Beigefügte Druckschriften i			•
	•		
Gebrauchsanweisung, Insta	nationsanweisung		-

Erläuterungen

- = ja vorhanden = nicht vorhanden = gemessen nach IEC 705
- 1) = gemessen nach DIN

Technische Änderungen vorbehalten. Stand der Tabellenangaben 10/16.