

DGHVP 83 LT K/1

Privileg Dunstabzugshaube

Typ / Verkaufsbezeichnung

jährlicher Energieverbrauch ¹⁾	kWh/Jahr	DGHVP 83 LT K/1	82,3
Energieeffizienz-Klasse ¹⁾			B
	A+ (sehr effizient) ..., F (weniger effizient)		
fluiddynamische Effizienz ¹⁾			23.4
fluiddynamische Effizienzklasse ¹⁾			B
Beleuchtungseffizienz ¹⁾	lx/Watt		69.8
Beleuchtungseffizienzklasse ¹⁾			A
Fettabscheidegrad ¹⁾	%		56.0
Klasse für den Fettabscheidegrad ¹⁾			E
Gebläseleistung bei min./max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb/Intensivstufe ¹⁾	m³/h		464 / 625 / 713
Luftschallemissionen bei min./max. Geschwindigkeit im Normalbetrieb/Intensivstufe ¹⁾	dB(A)		62 / 68 / 70
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	W		0.00
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	W		0.99
Abmessungen			
H x B	cm		102,5 x 80
Tiefe im 0-Betrieb / Tiefe ausgezogen	cm		32,6 / -
Frontplatte H x B	cm		- / -
Mindestabstand der Haube zur Kochfläche bei:			
Elektrokochfeldern	cm		55
Gas-, Kohle-, Ölherden	cm		70
Ausstattung			
Tiefen-/Höhenverstellbarkeit			- / •
Stufenlose Drehzahlregelung			-
Intensivstufe			•
Betriebskontrolllampe			-
Luftaustritt oben / hinten			• / -
Umluft mit Aromafilter (Mehrpreis)			-
Metallfettfilter			•
Flachschirm frontbündig			-
Wrasenauffang ausziehbar			-
Bedienungselemente			
Schiebeschalter			-
Lichtschalter	ein/aus		•
Elektrischer Anschluss			
Spannung	V		220-240
Frequenz	Hz		-
Gesamtanschlusswert	W		272
Motor	W		270
Beleuchtung	W		2 x 1
Steckertyp			-
Kabellänge	cm		150
Beigefügte Druckschriften in deutscher Sprache:			
Gebrauchsanweisung			•
Aufstell-, Einbauanweisung			•
Gewicht netto	kg		14
Normalzubehör			
Montagematerial			•
Montageschablone für Haubenbefestigung / Holzfront / Seitenwände			• / - / -
Rohrstützen	cm Ø		150
Abdeckung für Abluftanschluss			-
Schlitzabdeckung für Umluftausblasöffnung			-
Sonderzubehör (Mehrpreis)			
Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb			AMC 072

Erläuterungen

- = ja vorhanden
- = nicht vorhanden
- * = vorn/hinten

1) Messung nach DIN 44 971 mit Anschluss an Rohrbogen (30-cm-Rohr, 90°-Winkelstück, 100-cm-Rohr); entspricht einer gestreckten Rohrlänge von 400 cm. Alle Daten für 100 mm Ø, innen 0 > 70 cm².

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 07/17.