

# PRODUKTDATENBLATT FÜR HAUSHALTSWÄSCHETROCKNER

**NAME/WARENZEICHEN DES LIEFERANTEN** BAUKNECHT

**MODELLKENNUNG** DR M11 82 N

**Nennkapazität in kg Baumwolle für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung** 8,0 Kg

**Gerätetyp** Kondensation

**Energieeffizienzklasse (Spektrum: A+++ bis D)** A++

**Gewichteter Energieverbrauch von "234,0" kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.**

**Trockner-Typ** Wäschetrockner mit Automatik

**Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung** 1,95 Kwh

**Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung** 1,06 Kwh

**Leistungsaufnahme im Aus-Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung** 0,42 W

**Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung** 2,00 W

**Dauer des unausgeschalteten Zustands** 15 min

**Das Programm "Baumwolle ECO" ist bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung das Standardtrocknungsprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.**

**Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung** 160 min

**Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung** 194 min

**Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung** 135 min

**Kondensationseffizienzklasse 'B' auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)**

**Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung** 81 %

**Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung** 81 %

**Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung** 81 %

**Schalleistungspegel**

64 dB(A) re 1 pW

**Einbaugerät**

Nein